



## CC 600 WORLD

Styrekabel - PVC

SAB02510710

Styrekabel CC 600 World 7G1,0mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig PVC
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel som egner seg til de fleste applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeiding- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Antall ledere                        | 7 pc              |
| Diameter ytre ±5%                    | 10,8 mm           |
| Kobbervekt                           | 67,2 kg/km        |
| Vekt                                 | 179 kg/km         |
| Nominell spenning UL + CSA           | 600 V             |
| Nominell spenning                    | Uo/U 300/500 V    |
| Testspenning                         | 3000 V            |
| Temperaturområde fast bruk fra       | -40 °C            |
| Temperaturområde fast bruk til       | 90 °C             |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | 5 °C              |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 90 °C             |
| Bøyingsradius fast installasjon      | 4 x D             |
| Bøyingsradius fleksibel bruk         | 6 x D             |
| Lederareal                           | 1 mm <sup>2</sup> |

#### OPPBYGGING

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Materiale ytterkappe | PVC          |
| Farge ytterkappe     | Grå RAL 7000 |

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skjermet        | Nei                                                                                                                                                       |
| Isolasjon       | PVC                                                                                                                                                       |
| Lederbetegnelse | Svarte nummererte ledere lhht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder                                  |
| Ledere          | Fintrådede ledere av blank kobbertråd lhht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5                                                     |
| Lederisolasjon  | PVC                                                                                                                                                       |
| Ledertvinning   | Tvinnet i lag                                                                                                                                             |
| Påtrykt tekst   | SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758 |

## GENERELL DATA

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Godkjenninger | RU, CSA, CE                                                                |
| Standarder    | Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2 |

