

MWS, MWS2

Fasekontroll / overvåkningsrele

84873021

Kontrollrelé MWS2 fasefølge og fasebrudd 3x208-440V AC (EL4378071)

- 3x208 – 480 V AC
- Fasefølge og fasebrudd



PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollrelé for 3-fase nett, overvåker fasefølge for fasene L1, L2, L3 og kontrollerer om en eller flere faser er borte. Så lenge fasefølge og spenningen er korrekt (<183VAC), er utgangs-reléet/-ene inne og den gule lysdioden lyser. Om det oppstår fasefølgefeil eller fasebrudd så faller reléet og lysdioden slukker. Dette reléet måler ikke tilbakematet spenning.

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Tidsforsinkelse oppstart	0,5 s
Tidsforsinkelse ved overskridelse av grenseverdi	0,1 s

ELEKTRISK DATA

Utgang	2x Relé
Brytevne	5A AC/DC
Matespenning	3 x 208-440V AC

ØVRIG TEKNISK DATA

IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse kåpe	IP30
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Vekt	80 g
Godkjenninger	CSA, GL, RoHS, UL

