



## PT100 FØLER, NEDSENKBAR

TCP-517-238

Temperaturføler PT100, nedsenkbar, -75/250 °C, 2 meter kabel

- PT100, (FEP-isolert)
- For nedsenking i væske
- 2, 5 eller 10 m kabel / 3-leder
- -75-250 C



### PRODUKTBESKRIVELSE

PT100 følere nedsenkbare i væske.

Disse fleksible FEP-isolerte sensorene er ideelle for applikasjoner som krever motstand mot angrep fra praktisk talt alle kjente kjemikalier, oljer og væsker. Tilgjengelig i en rekke lengder, 4 mm i diameter, som kan kuttes ned til en nøyaktig lengde av brukeren om nødvendig. Sensorelementet er innkapslet i spissen, og hele sensoren er vurdert til 250 ° C.

IEC 60751 klasse B RTD PT100-element og finnes i PT1000 på forespørsel.

PT100 3-leder

For 2-leder bruk : Benytt en rød og en hvit

For 3-leder bruk : Benytt to røde og en hvit.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Temperaturområde fra | -75 °C             |
| Temperaturområde til | 250 °C             |
| Signaltype           | Pt100              |
| Diameter             | 4 mm               |
| Lengde               | 2000 mm            |
| Materiale            | FEP                |
| Montering            | Nedsenkbar i væske |