


PI-FJÆRKLEMME, 3 TILKOBLINGER

ZK10-3P

1SNK710011R0000

ZK10-3P PI-Fjær 0,5-10 mm² Grå

- 10 mm² / 57 A
- 10 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling
- 3 tilkoblinger



PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.

ZK10-3P kan håndtere opptil 10 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	3 pc
Avisoleringslengde	15 mm
Bredde	10 mm
Dybde	79,1 mm
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	49 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	55 A
Merkestrøm IEC	57 A
Merkestrøm UL	55 A

Nominelt tversnitt CSA	6 AWG
Nominelt tversnitt IEC	10 mm ²
Nominelt tversnitt UL	6 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tversnitt enleder IEC maks.	16 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	6 AWG
Tversnitt enleder UL min.	20 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

