

SKRUKLEMME 2-ETG.

ZS4-D2-S...

1SNK505315R0000

ZS4-D2-S Toetasjeklemme Grå 0,22-4mm²

- 4 mm² / 25 A
- 5,2 mm bred
- Øvre etasje fraskillbar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Rekkeklemme ZS4-D2-S 2-etg. klarer opptil 4 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	70,4 mm
Farge	Grå, Oransje
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Høyde	77,3 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	630 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	27 A

Merkestrøm IEC	25 A
Merkestrøm UL	27 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

