

## NØDSTOPPSKNAPPER

L22DQ01

Nødstoppknapp EN418 dra-retur 32mm

- Iht. EN418/IEC 60947-5- 5
- Vri eller dra - retur
- Ø32 mm - Ø54 mm
- Fåes med, lys, flagg mm



### PRODUKTBESKRIVELSE

BACO nødstopp oppfyller kravene i ISO13850. Det finnes mange ulike alternativ fra Ø32, Ø40 til Ø54 mm. Nødstoppknappene kan fåes med eller uten lys, vri- dra-eller nøkkelreset.

Denne nødstoppen har en gul ring som indikerer om nødstoppen er aktivert eller ikke.

Kapslingene kan fås med andre språk/tekster. Kontakt oss for mer informasjon.

Nødstoppboksene er som standart bestykket med bunn monterte kontaktelementer.

Nødstoppknappen og boksen har en utforming som gir et løft i applikasjonen der den plasseres. Ettersom en nødstopp skal sitte vel synlig, så er det en fordel at man kan kombinere et sikkerhetsprodukt med et meget bra og moderne design.

#### Ny merking for nødstopp ifølge ISO 13850



Våre produkter for nødstopp ifølge ISO 13850 har ny merking som er tilpasset den oppdaterte standarden for nødstopp: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsikkerhet - Nødstoppfunksjon - Standard for design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påvirkes av forandringen er:

# Nødstopp med "trigger-action funksjon"

# Kapslinger for nødstopp

# Skilter for nødstopp

Forandringen påvirker ikke produktenes passform, funksjon eller driftssikkerhet.

Den nye merkingen gjelder fra 1.april 2017.

### TEKNISKE DATA

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Anbefalt tiltrekkingsmoment | 3 Nm                         |
| Farge                       | Rød                          |
| Funksjon                    | Dra for tilbakestilling      |
| Godkjenninger               | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>IP-klasse</b>                      | IP66, IP69, IP69K |
| <b>Klimaresistent luftfuktighet</b>   | IEC 60068-2-3     |
| <b>Klimaresistent saltholdig luft</b> | IEC 60068-2-52    |
| <b>Klimaresistent varme</b>           | IEC 60068-2-30    |
| <b>Lys</b>                            | Nei               |
| <b>Oppbevaringstemperatur fra</b>     | -40 °C            |
| <b>Oppbevaringstemperatur til</b>     | 70 °C             |
| <b>Slag bestandighet</b>              | IK05              |
| <b>Standarder</b>                     | ISO 13850         |
| <b>Temperaturområde fra</b>           | -25 °C            |
| <b>Temperaturområde til</b>           | 70 °C             |
| <b>Type</b>                           | Soppknapp 32mm    |

