

DRENERINGSPLUGG, M50

DD 084

08410.0-00

Dreneringventil DD084 IP66/IP67/IP69K 200 ml/h
M50x1,5mm

- IP66 / IP67 / IP69K
- God dreneringsevne
- UV bestandig / Robust



PRODUKTBESKRIVELSE

Kondens forekommer bl.a. i kapslinger med høy IP klasse ved variasjon av temperaturen. Anvendelse av en dreneringsventil DD084 gjør det mulig å drenere ut kondensvann uten å redusere IP klassen.

Membranets konstruksjon forhindrer at sprut utenifra kommer inn i kapslingen.

Denne kan drenere 200 ml/time ved 5 mm vannsøyle.

TEKNISKE DATA

Byggedybde	17,5 mm
Diameter	60 mm
Drag Torque Nut	6
Dreneringsevne ved 5 mm vannsøyle	200 ml/time
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Farge	Grå
Godkjenninger	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
Høyde	49,5 mm
IP-klasse	IP66, IP67, IP69K
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Tiltrekkingsmoment maks.	6 Nm
Vekt	0,06 kg

