

STIKKONTAKT SD035 FOR DIN-SKINNE

03500.0-00

Stikkontakt SD035 Norden/DE/RU (nr.1) med sikring
DIN-feste

- Hurtigkobling med klemmer
- Montering med integrert klips
- Med eller uten sikringsholder



PRODUKTBESKRIVELSE

Uttaket monteres enkelt på 35 mm DIN-skinne og tilkobles med skruløse trykklemmer. Uttaket fås med eller uten finsikring. Gjennom å velge uttak med ulike utførelser kan lamper, loddebolter mm tilkobles over hele verden.

TEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse	I (Jordet)
Bredde	62 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Farge	Lysegrå
Flammeklasse	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	EAC, RoHS
Høyde	92 mm
IP-klasse	IP20
Lengde	92 mm
Materiale plastkåpe	Plast
Montering	Clip on, DIN-skinne
Nominal socket current	6,3 A
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C

Sikring maks.	6,3 A
Spänning maks.	250 V ac
Uttak	DE/DK/FI/NO/RU/SE
Vekt	0,2 kg

