

RESERVEFILTER

08633.0-00

Filtermatte FM086 G3 84x84 til FPI01870/FPO11880 5
stk/frp

- 3 stk./boks
- 3 utførelser
- Selvslukkende syntetfiber
- Klarer temp. opp til +100 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

For at en filtervifte skal kjøle optimalt kreves at filtret ikke er tett. Derfor bør det kontrolleres og rengjøres eller byttes regelmessig. For å forenkle byttet leveres STEGO's filtermatter i pakninger med 3 stk. i en pappboks med selvklebende bakside. Boksen kan dermed enkelt festes i skapet for å alltid ha filtermatter for hånden.

Filtrene finnes i tre utførelser; G3 med 85 % filtreringsgrad, G4 med 94 % samt F5 med 98 %.
Våre filtervifter leveres som standard med G4.

Kapslingsklassen til filterventilen/utblåsningsdekselet blir fra utsiden mot panel med G3 IP43, G4 IP54 samt med F5 IP55.

Om omstendighetene tillater det kan man for økt luftflyt bytte filter til G3. Filtermattene er produsert av selvslukkende syntetfiber og klarer temperaturer opp til +100 °C

G3 = IP43

G4 = IP54 (Standard)

F5 = IP55

BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr	Passer til viftel	Benevning
Filter G4 (standardfilter)		
08600.0-00	01800 11800	Utbyttefilter, std G4, 89x89 mm, kartong med 3 stk
08601.0-00	01801 11801	Utbyttefilter, std G4, 118x118 mm, kartong med 3 stk
08602.0-00	01802 11802 01804	Utbyttefilter, std G4, 168x168 mm, kartong med 3 stk
08608.0-00	01803 11803 01805	Utbyttefilter, std G4, 247x247 mm, kartong med 3 stk
Filter F5		

08603.0-00	01800 11800	Utbyttefilter, fin F5, 89x89 mm, kartong med 3 stk	
08604.0-00	01801 11801	Utbyttefilter, fin F5, 118x118 mm, kartong med 3 stk	
08605.0-00	01802 11802 01804	Utbyttefilter, fin F5, 168x168 mm, kartong med 3 stk	
08609.0-00	01803 11803 01805	Utbyttefilter, fin F5, 247x247 mm, kartong med 3 stk	-
Filter G3			
08613.0-00	01860 01861 11860	Utbyttefilter, std G3, 282x282 mm, kartong med 3 stk	

TEKNISKE DATA

Bredde	84 mm
Farge	Hvit
Filtergrad	94 %
Flammeklasse	UL94-V0
Forpakningsstørrelse	5 pc
Høyde	84 mm