

1-POLT CSS STATISK RELE

Serie IRC

CSS-I12X

Statisk rele CSS 1-pol, spole 5-48 V DC, last 24-250 V
AC 3A

- 3 og 6 A
- Inngang: 5-48 V DC
- Robust flatstift
- LED-indikering



PRODUKTBESKRIVELSE

Et statisk rele er en halvleder som utfører en koblingsfunksjon mellom styresignal og lasten. Releet har ingen bevegelige deler som blir slitt av elektriske eller mekaniske påkjenninger, noe som fører til meget lang levetid. Det er lydløst, har hurtig av- / påslag og passer derfor perfekt i applikasjoner med høy koblingsfrekvens. Serie CSS er for sokkelmontasje og passer i samme sokkel som C10 releene; S-10/S-10M sokkel.

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Styrespenning DC maks.	48 V
Styrespenning DC min.	5 V
Egetforbruk	10 mA
Tilslagstid	10 ms

UTGANGSDATA

Antall kontakter	1
Kontakttype	1 NO / Solide state
Lastspenning AC maks.	250 V
Lastspenning AC min.	24 V
Brytevegne strøm	3 A
Anbefalt last min.	35 mA
Strøm maks	150 A / 10ms A

Fraslagstid	10 ms
-------------	-------

GENERELL DATA

Bredde	14 mm
Montering	Sokkel
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	For veksling av induktive og resistive AC-laster
Vekt	28 g
I2t-verdi	210 A²s

