

NETTFILTER 1-FASE

Serie FN2010

FN2010-1-06

Nettfilter 1-fase 1A. Flat Pin

- 1-60 A
- Lang levetid
- Passer et stort antall applikasjoner
- DC-400 Hz



PRODUKTBESKRIVELSE

Schaffner FN2010 er en populær serie filtre for strøm fra 1 til 60 A. Egnert for bruksområder hvor du vet hvilken demping som er ønskelig / nødvendig.

FN2010-filtre er også tilgjengelige som totrinnsfiltre. Serie FN2060 og FN2070. Brukes i applikasjoner hvor det kreves høyere demping.

MERK! Ved likespenning bør nominell strøm reduseres med 10-20% for å unngå metning av den ringformede kjernen, noe som eventuelt vil resultere i dårligere ytelse. Dersom jordfeilbryter brukes må du kontrollere at den totale lekkasjestrømmen ikke overstiger den innstilte verdien til jordfeilbryteren.

TEKNISKE DATA

Antall faser	1
Driftsspenning maks.	250 V AC
Flammeklasse	UL94-V2
Frekvens	DC-400 Hz
Godkjenninger	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
High Potential Test Voltage "Hipot"	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s (30 A & 60 A). P->N 760 V DC, 2 s (1-20 A).
Induktans	12 mH
Kapasitans Cx	0,1 µF
Kapasitans Cy	4,7 nF
Lekkasjestrøm per fase maks.	0,74 mA
MTBF (Mil-HB-217F)	1250000 h @ 40° C, 230 V AC
Nominell strøm ved +40 °C	1 A
Resistans	1000 kΩ
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til	100 °C
Tilkobling	Flatstift
Vekt	0,065 kg

1 and 3 A types

