

SKILLEKLEMME - SKRU

ZS4-S-R1..

1SNK506320R0000

ZS4-S-R1-BL Skilleklemme Blå

- 4 mm² / 26 A
- 6 mm bred lukket klemme
- Laskbar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Klemme ZS4-S-R1.. klarer opp til 4 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	70,5 mm
Farge	Blå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	BV, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS
Høyde	52,9 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	150 V
Merkespenning IEC	400 V
Merkespenning UL	150 V
Merkestrøm CSA	26 A
Merkestrøm IEC	26 A

Merkestrøm UL	26 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	13,2 g

