

VENTILASJONSKÅPE

DA284

28406.0-00

Ventilasjonskåpe DA284 M12x1,5 PA IP66/IPX9K 2
stk/frp

- IP66
- Dobbeltvirkende membran
- Plast / SS303 / SS316L



PRODUKTBESKRIVELSE

Om et skap er utsatt for temperatur variasjoner, dannes det veldig ofte kondens. Eksempel kan være dag/natt temperatur. Kondens er uønsket i apparatskap der det er elektrisk utstyr. Man kan meget enkelt bli kvitt dette problemet ved å montere en ventilasjonskåpe. Kåpen åpner slik at fuktig luft kommer seg ut, og den slipper inn tørr luft. Kombineres gjerne med et varmeelement.

Nå fåes også DA284 med snepp-inn montasje:

Passer hull som er Ø40+0,5 mm. Man bare snepper den på plass. Takler 1-4 mm tykkelse på skap. EPDM pakning,

- Over 80 % raskere å montere
- Slipper igjennom over 67 % mer luft
- UV bestandig plast

TEKNISKE DATA

Byggedybde	8 mm
Diameter	17 mm
Drag Torque Nut	0,5
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	17,5 mm
Farge	Lysegrå
Flammeklasse	UL94-V0
Godkjenninger	cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1)
Hull mål	M12
IP-klasse	IP68
Luftkapasitet	1,2 m³/h
Materiale hus	Plast

Materiale plastkåpe	UL94 V-0
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Tiltrekkingsmoment maks.	0,5 Nm
Vekt	0,004 kg

