

SKRUKLEMME 2-ETG.

ZS6-D2

1SNK506210R0000

ZS6-D2 Toetasjeklemme Grå 0,22-6 mm²

- 6 mm² / 40 A
- 6 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**

6 mm bred

Klemme ZS6-D2 klarer opp til 6 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.**TEKNISKE DATA**

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10 mm
Bredde	6 mm
Dybde	70,4 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, USR CNR
Høyde	67 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V

Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	40 A
Merkestrøm UL	30 A
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	6 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	1 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,7 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

