

**SKRUKLEMME**

M10/10,M10/10.P

11512017

M10/10 Rekkeklemme (EL1260050)

- 10 mm<sup>2</sup>
- 57 A
- 10 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Skrulklemmene passer både TS35 og TS 32 skinne.

**TEKNISKE DATA**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Antall tilkoblinger</b>  | 2 pc                      |
| <b>Avisoleringslengde</b>   | 12 mm                     |
| <b>Bredde</b>               | 10 mm                     |
| <b>Dybde</b>                | 44,5 mm                   |
| <b>Farge</b>                | Grå                       |
| <b>Forpakkingsstørrelse</b> | 50 pc                     |
| <b>Godkjenninger</b>        | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| <b>Høyde</b>                | 48 mm                     |
| <b>IP-klasse</b>            | IP20                      |
| <b>Materiale</b>            | Polyamid                  |
| <b>Merkespenning CSA</b>    | 600 V                     |
| <b>Merkespenning IEC</b>    | 1000 V                    |
| <b>Merkespenning UL</b>     | 600 V                     |
| <b>Merkestrøm CSA</b>       | 70 A                      |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Merkestrøm IEC</b>                | 57 A                |
| <b>Merkestrøm UL</b>                 | 65 A                |
| <b>Miljøklasse</b>                   | 3                   |
| <b>Nominelt tversnitt CSA</b>        | 6 AWG               |
| <b>Nominelt tversnitt IEC</b>        | 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Nominelt tversnitt UL</b>         | 6 AWG               |
| <b>Skrutrekker</b>                   | 5,5 Ø mm            |
| <b>Støtspenning</b>                  | 8000 V              |
| <b>Tiltrekkingmoment maks.</b>       | 1,4 Nm              |
| <b>Tiltrekkingmoment min.</b>        | 1,2 Nm              |
| <b>Tversnitt enleder IEC maks.</b>   | 16 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tversnitt enleder IEC min.</b>    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tversnitt enleder UL maks.</b>    | 6 AWG               |
| <b>Tversnitt enleder UL min.</b>     | 20 AWG              |
| <b>Tversnitt flerleder IEC maks.</b> | 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tversnitt flerleder IEC min.</b>  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Vekt</b>                          | 17,2 g              |

