

SKRUKLEMME

ZS4

1SNK505020R0000

ZS4-BL Rekkeklemme Blå 0,22-4 mm²

- 4 mm² / 32 A
- 5,2 mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE

Skrulklemmen ZS4 klarer opp til 4 mm² og monteres på en TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	53 mm
Farge	Blå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA, RoHS, UL
Høyde	47,3 mm
IP-klasse	IP20
Kortslutningsstrøm 1 sek	480 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V

Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	20 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,6 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,4 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	8,8 g

