

MINIKAMBRYTER

223501
Mini kambryter 1-pol 0-1 A4

- 10 A
- Ø22,5 mm eller Ø16 mm
- IP65



PRODUKTBESKRIVELSE

Minikambryteren er en kompakt liten bryter som er tatt frem for å passe perfekt ved liten plass, men med krav på høy brytereffekt. Minikambryteren klarer å bryte inntil 10 A. Montering er enkel på grunn av etthullsmontasje - velg mellom Ø16 mm eller Ø22 mm. Tilkoblingsskruene er montert med 45° vinkel som letter montering av lederne når bryteren er montert.

TEKNISKE DATA

Antall kontakter	1
Antall poler	1
Antall posisjoner	2
Funksjon	Fast
IP-klasse front	IP65
IP-klasse terminaler	IP20
Isolasjonsspenning (Ui)	500 V
Kabelareal maks.	2x1,5 mm ²
Kabelareal min.	1x0,5 mm ²
Montering	Enkelthulls montering Ø16 mm / Ø22,5 mm
Normert effekt (AC230V/3x230V)	1,8 kW
Normert effekt (AC230V/3x400V)	3 kW
Normert effekt (AC3/3x230V)	1,8 kW

Normert effekt (AC3/3x400V)	2,2 kW
Normert strøm le (AC15/230V)	2,5 A
Normert strøm le (AC21/22A)	10 A
Rated operating current le (DC-1/24 VDC)	10 A
Skilt	30x30 mm
Standarder	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Termisk merkestrøm fri luft	10 A
Type	On-off bryter
Vekt	32 g
Vinkel	90°

