

SKRUKLEMME

ZS70

1SNK522010R0000

ZS70 Rekkeklemme Grå 16-70 mm²

- 70 mm²
- 192 A
- 22 mm bred
- Lukket klemme, ingen endeplate behøves



PRODUKTBESKRIVELSE

Rekkeklemme ZS70 er med endeplate, og klarer opp til 70 (95) mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	25 mm
Bredde	22 mm
Dybde	74 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR CNR
Høyde	82,6 mm
IP-klasse	IP10
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	1000 V
Merkestrøm CSA	1000 A
Merkestrøm IEC	192 A
Merkestrøm UL	159 A
Nominelt tversnitt CSA	0 AWG

Nominelt tversnitt IEC	70 mm ²
Nominelt tversnitt UL	0 AWG
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	6 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	95 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	16 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	0 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	4 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	70 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	16 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	50 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	16 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	50 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	16 mm ²
Umbrako	6 Ø mm

