

MEKANISK HYGROSTAT

KFR012

01240.0-00

HYGROSTAT KFR 012 65% RF fast punkt NO
(EL5450467)

- Forhåndsinnstilt 50 / 65 % rF
- Hysteres $\pm 5\%$ rF
- Luftfuktighetsregulering
- Høy bryteevne



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne mekaniske hygrostaten er forhåndsinnstilt på 65% rF eller 50% rF. Dette gjør det enklere å installere hygostater. Ofte kan det være vanskelig å vite hva man skal stille hygrostaten på. Stiller man inn for lavt, går viften hele tiden. Stilles den for høyt, kan produktene i skapet skades. For enkelthets skyld har Stego tatt frem en to forskjellige modeller: 65 % luftfuktighet (rF) for de fleste skap med normal luftfuktighet. 50 % luftfuktighet (rF) for skap med komponenter som er ekstra følsomme for fuktighet.

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	0 °C ... +60°C
Dybde	33 mm
EMC	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Farge	Lysegrå
Flammeklasse	UL94-V0
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, UL, VDE
Hysteres luftfuktighet	4% RH
Høyde	60 mm
IP-klasse	IP20
Kontaktmotstand	<10 mΩ
Kontakttype	1 NO

Materiale hus	Plast
Montering	Clip on, DIN-skinne
Oppbevaringstemperatur	-20°C ... +80°C
Reguleringsområde fukt fra	65 % RF
Reguleringsområde fukt til	65 % RF
Vekt	0,04 kg

