

HIL, HIH

Strømkontroll / overvåkningsrele

84871130

Kontrollrelé HIH over-/understrøm 0,1-10A 24-240V
AC/DC (EL4378089)

- 2–500mA / 0,1A–10A AC/DC
- Over- eller understrøm
- Automatisk avkjenning
- Justerbar tidsforsinkelse



PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollreléene HIL og HIH benyttes for overvåking av 1-fase AC/DC strømmer.

Reléene føler automatisk om hva slags strøm som skal måles.

Reléene krever manøverspenning.

Med en vibryter i front velger man over- eller understrøm, med eller uten minne.

Velger man "med minne" så må man bryte manøverspenningen til reléet for å restarte det.

Vibryterens stilling aktiveres når manøverspenningen settes på. Om vibryteren står i feil stilling forblir reléet upåvirket og lysdiodene blinker for å indikere feil innstilling.

Om vibryterens stilling endres under drift begynner alle lysdiodene å blinke, men produktet fortsetter å fungere normalt med den strøm som senest var innstilt på vibryteren.

Grenseverdien for over- eller understrøm stilles inn med et potensiometer som er gradert i prosent av det strømområde som skal overvåkes.

Hystereseverdien stilles inn på lignende sett med en skala gradert fra 5 – 50 % av innstilt grenseverdi.

Begge reléene har en tidsforsinkelse (Tt) for å ignorere tilfeldige korte strømforandringer.

HIL og HIH har også en tidsforsinkelse under oppstart (Ti) innstillbart mellom 1 – 20 sekunder får å ignorere strømtopper eller strømdipper ved oppstart.

Om strømmen skulle overstige 10A så kan man benytte en strømtrafo.

Grønn LED (Un) indikerer manøverspenning OK. Gul LED (R) indikerer aktiv reléutgang.

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Måleområde E1-M	0,1-1A
Måleområde E2-M	0,5-5A
Måleområde E3-M	1-10A
E1-M max. current <1s at 25°C	17 A
E2-M max. current <1s at 25°C	20 A
E3-M max. current <1s at 25°C	50 A
E1-M max. continuous current in 25°C	2 A

E2-M max. continuous current in 25°C	11 A
E3-M max. continuous current in 25°C	11 A
Grenseverdi justerbar fra	10 %
Grenseverdi justerbar til	100 %
Tidsforsinkelse oppstart	1-20s
Tidsforsinkelse ved overskridelse av grenseverdi	0,1-3s

ELEKTRISK DATA

Utgang	Relé 2-polt vekslende
Bryteevne	5A, 250V AC/DC
Matespenning	24-240V ac/dc

ØVRIG TEKNISK DATA

IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse kåpe	IP30
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Vekt	130 g
Godkjenninger	CE, CSA, RoHS, UL
Montering	DIN-skinne



