OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

HMT-AF

Fukt / temperaturtransmitter

HMT.AFTI-20/50
Fukt- og temperaturtransmitter 2x 4-20mA for veggmont. -20..+50°C / 0-100 % Rh

- Utsignal 4-20mA eller 0-10 V
- Fukt- og temperatursignal
- For rom eller utendørs bruk

PRODUKTBESKRIVELSE

Heinz veggmontert fukt- og temperaturgiver for relativ fuktmåling i f.eks. tørkeanlegg, ovner, ventilasjon, lakkeringsanlegg mm. Heinz HMT-AF er beregnet til utendørs appliasjoner og kan monteres på vegg. Den har et utstikk på 45 mm til føleren. Den gir to frittstående analoge utsignal, et for temperatur og et relativ fuktighet.

Kapslingens størrelse er 58 x 65 x 35 mm. Rørlengde er ca 35 mm.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Signaltype	4-20 mA
IP-klasse	IP55
Materiale hus	Polykarbonat
Matespenning DC min.	20 V DC
Matespenning DC maks.	28 V DC
Vekt	0,15 kg
Temperaturtoleranse hus til	55 °C

Tilkobling	3-leder 4-20 mA
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Temperaturtoleranse hus fra	-25 °C
Tillatt last for signal 4-20 mA maks.	500 Ω
Montering	Vegg
Nøyaktighet	Fukt: ±3% innen 20-90% Rh. Temperatur ±0,3°C (ved 23°C)
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Elektrisk tilkobling	Skrutilkobling