

**VARMEVIFTE**

CS030 / CS130

03060.0-01

Varmeelement med vifte CS030 1200W 230V AC  
skrutilk.

- 1200 W
- Dobbelt isolert
- Kompakt
- Med eller uten termostat

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Denne kompakte og høyeffektive varmeviften forhindrer effektivt kondens og frost, og gir en jevn lufttemperatur i f.eks kapslinger og skap med elektriske / elektroniske komponenter. Varmeviften er dobbeltisolert og har en god berøringsbeskyttelse. Den leveres med eller uten innebygget termostat for temperaturregulering. Varmeviften finnes med to forskjellige monteringsmetoder. CS030 er for bunnmontering med skruer. CS130 er for vegg/bakplate montering på DIN-skinne eller med skruer.

Begge modellene er på 1200 W

**TEKNISKE DATA**

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Antall vifter</b>       | 1                                            |
| <b>Beskyttelsesklasse</b>  | II (Dobbeltisolert)                          |
| <b>Bredde</b>              | 145 mm                                       |
| <b>Dramoment for kabel</b> | 0,8 Nm                                       |
| <b>Driftstemperatur</b>    | -45°C ... +70°C                              |
| <b>Dybde</b>               | 168 mm                                       |
| <b>Flammeklasse</b>        | UL94-V0                                      |
| <b>Frekvens</b>            | 50/60 Hz                                     |
| <b>Fuktighet drift</b>     | < 90% RH                                     |
| <b>Fuktighet lagring</b>   | <90% RH                                      |
| <b>Godkjenninger</b>       | CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE |
| <b>Høyde</b>               | 120 mm                                       |
| <b>IP-klasse</b>           | IP20                                         |
| <b>Levetid</b>             | 50 000 h @ +25°C                             |
| <b>Luftkapasitet</b>       | 160 m³/h                                     |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Materiale hus</b>          | Plast           |
| <b>Montering</b>              | Skrufeste       |
| <b>Nominell spenning</b>      | 230 V AC        |
| <b>Oppbevaringstemperatur</b> | -45°C ... +70°C |
| <b>Sikring (treg)</b>         | 10 A            |
| <b>Spenning maks.</b>         | 230 V ac        |
| <b>Spenning min.</b>          | 230 V ac        |
| <b>Startstrøm maks.</b>       | 13 A            |
| <b>Varmeeffekt</b>            | 1200 W          |
| <b>Varmekropp</b>             | Plast           |
| <b>Vekt</b>                   | 1,2 kg          |

