

## TPC-1581WP

Panelmontert industri PC

TPC1581WP-BASICDATA

- 15,6" skjerm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



### PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1581WP leveres med en kraftig Intel kjerneprosessor som gjør denne modellen egnet for litt mer krevende applikasjoner og beregninger.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

### TEKNISKE DATA

#### MONITOR

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Størrelse display     | 15,6 "                |
| Skjermopløsning       | 1366x768              |
| Displayformat         | 16:9                  |
| Synsvinkel            | 170/160               |
| Antall farger display | 16,7                  |
| Bakgrunnsbelysning    | LED                   |
| Luminans              | 300 cd/m <sup>2</sup> |
| Kontrast              | 500:1                 |

#### MASKINVARE

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CPU               | Core i3-4010U |
| Antall kjerne CPU | 2             |
| Klokkefrekvens    | 1,7 GHz       |

|           |      |
|-----------|------|
| Minne RAM | 4 GB |
|-----------|------|

GENERELL DATA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Godkjenninger              | CCC, CE, FCC, UL, BSMI |
| IP-klasse                  | IP66                   |
| Bredde                     | 419,7 mm               |
| Dybde                      | 56,7 mm                |
| Høyde                      | 269 mm                 |
| Hullmål                    | 412,4x261,7            |
| Tykkelse fronpanel         | 7 mm                   |
| Materiale frontramme       | Aluminium              |
| Materiale kapsling         | Zinkplettert stål      |
| Vekt                       | 6 kg                   |
| Effektforbruk              | 60 W                   |
| Driftspenning              | 24 V DC                |
| Temperaturområde fra       | 0 °C                   |
| Temperaturområde til       | 55 °C                  |
| Oppbevaringstemperatur fra | -20 °C                 |
| Oppbevaringstemperatur til | 60 °C                  |

