

MINIKONTAKTORER 11BG

11BG0910A024

Minikontaktor 4kW/9A 3-pol + 1NO 24V AC



- 2,2-5,7 kW
- 6-12 A AC-3
- 3- og 4-polt



PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Brytevne AC1	20 A
Brytevne AC3	4 kW
Brytevne AC3	9 A
Effektforbruk	4 VA
Elektrisk levetid	500,000 ved 400 V AC-3 belastning
Godkjenninger	CCC, CE, RoHS, UL
Innkoblingseffekt AC-spole	30 VA
Innkoblingseffekt DC-spole	3,2 W
Mekanisk levetid	20 millioner
Merkespenning	690 V
Oppbevaringstemperatur fra	-55 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C

Spenningsstoleranse	Tilslag 0,75-1,15xU _c AC/DC, Fraslagn 0,2-0,55xU _c AC, 0,1-0,2xU _c DC
Spolespenning AC	24 V AC
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	60 °C

