

KONTROLLENHET 352.4/362.0

PLe

3003.5246Z2

Kontrollenhet 352.46Z2 24V DC

- 2 NO+1 CO utgang
- Sikkerhetskategori 3 ifølge EN954-1
- Automatisk eller manuell reset
- En eller to innganger



PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollenhet for overvåking av klemmest i farlige applikasjoner. Denne passer også godt for motordrevne porter som i henhold til standarden skal tilfredstille kat. 2. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemmest og via en motstand (8,2 k Ω) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	4 W
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	6 A AC/2 A DC
Matespenning	24 V DC
Toleranse maks.	10 %
Toleranse min.	-15 %
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	15 ms

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Kabellengde til klemmest maks.	50 m (min. 0,5 m ²)
Lengde klemmest maks.	100 m

Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	55 °C
GODKJENNINGER	
Godkjenninger	CE, TÜV NORD
IP-klasse	IP65
PL	e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008
I henhold til	EMC, LVD, MD

