

LYSGITTER SG4 FINGER

14mm oppløsning

SG4-14-015-OO-E

Lysgitter SG4 BASE 150mm 14mm

- Rekkevidde opp til 6 m
- Beskyttelsesfelt 150-1800 mm
- Type 4 ihht EN 61496-1
- EDM, Auto/Manuell reset



PRODUKTBESKRIVELSE

SG4-Finger er et sikkerhets lysgitter med rekkevidde opp til 6 meter.

Lysgitteret leveres som type 4 og holder høyeste sikkerhetsstandard i henhold til de siste sikkerhetsstandardene, EN ISO 13849-1 og EN 62061. SG4-Finger har integrert overvåket reset og inngang for overvåking av eksterne kontaktorer. Lysgitteret har to sikre, kortslutningsbeskyttede, elektroniske utganger. Dette gjør at SG4-Finger kan fungere som "stand alone" og ikke er avhengig av eksterne kontrollenheter. Lysgitteret leveres med standard festebraketter.

TEKNISKE DATA

Antall stråler	16
Beskyttet høyde	150 mm
DC	99 %
Funksjon	Manuell/Automatisk restart, EDM
Godkjenninger	CE, cULus, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse	IP65
Kabellengde maks.	50 m
Kontaktstrøm maks.	0,5 A
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	444 år

Oppløsning	14 mm
PL	e (EN ISO 13849-1)
Reaksjonstid	11 ms
Rekkevidde	0,2-6 m
SIL	3 (EN IEC 62061)
Spenningstoleranse	±20 %
T1 (levetid i antall år)	20
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type	Finger- og håndbeskyttelse
Utgang	2xPNP

