

ABSOLUTTKODET PULSGIVER SENDIX 5858 / 5878 ETHERCAT

SERIE 5858 ETHERCAT
Sendix 5858 EtherCAT

- Husdiameter Ø58 mm
- EtherCAT
- Safety-Lock™
- Optisk



PRODUKTBESKRIVELSE

Sendix 5858 / 5878 fra Kübler er en serie single-turn feltbussensorer med EtherCAT. Disse givene er designet for krevende bruksområder hvor det stilles høye krav til sensoren. Safety-Lock™ og det støpte huset sørger for et robust skall. Det brede temperaturområdet kombinert med den høye beskyttelsesgraden gjør at sensoren er velegnet til bruk utendørs, og i applikasjoner hvor store temperaturendringer oppstår. Sendix 5858 / 5878 er tilgjengelig med LED-indikasjon, noe som letter sensordiagnostisering. Den har også en innstilt knapp for å lette kalibrering.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vil gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel

Aksel-versjon			5858.ABCD.E12
Ⓐ Flens	Ⓒ Interface/Matespenning	Ⓔ Feltbuss profil	
1 = Klemflens, IP65 Ø58 mm 3 = Klemflens, IP67 Ø58 mm 2 = Synkroflens, IP65 Ø58 mm 4 = Synkroflens, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratflens, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratflens, IP67 63,5 mm	B = EtherCAT / 10-30 V DC	B2 = EtherCAT med CoE (CAN over EtherNet)	
Ⓑ Aksel (ØxL)	Ⓓ Kontakttype		
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	2 = 3xM12-kontakt		

Bestillingsnøkkel

Hullaksel-versjon			5878.ABCD.E12
Ⓐ Flens	Ⓒ Interface/Matespenning	Ⓔ Feltbuss profil	

1 = Rotasjonsstopp, lang, IP65
2 = Rotasjonsstopp, lang, IP67
3 = Statorkobling, IP65 Ø65 mm
4 = Statorkobling, IP67 Ø65 mm
5 = Statorkobling, IP65 Ø63 mm
6 = Statorkobling, IP67 Ø63 mm

B = EtherCAT / 10-30 V DC

B2 = EtherCAT med CoE (CAN over EtherNet

® **Hullaksel**

3 = Ø10 mm

4 = Ø12 mm

5 = Ø14 mm

6 = Ø15 mm

8 = Ø3/8"

9 = Ø1/2"

④ **Kontakttype**





2 = 3xM12-kontakt

Ta kontakt med oss for pris og leveringstid på din variant.

•
;

TEKNISKE DATA

Akseldiameter maks	10 mm
Akseldiameter min	6 mm
Givertype	Absoluttkodet
Housing diameter	58 mm
IP-klasse	IP65, IP67
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Montering	Aksel
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M12-kontakt
Utgang	EtherCAT
Versjon	Singleturn



Type of connection 2, D-coded								
Direction	Port A				Port B			
	Transmit data+	Receive data-	Transmit data-	Receive data+	Transmit data+	Receive data-	Transmit data-	Receive data+
Signal								
Abbreviation	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-	TxD+	RxD+	TxD-	RxD-
M12 PIN assignment	1	2	3	4	1	2	3	4

Part A and B



Terminal assignment power supply

Signal	+U _B power supply	n.c.	0V	n.c.
Abbreviation	+U _B	-	0V	-
M12 PIN assignment	1	2	3	4

