

ABSOLUTTKODET PULSGIVER SENDIX 5853 / 5873

SERIE 5853
Serie 5853

- Husdiameter Ø58 mm
- SSI
- 21 bits oppløsning
- Optisk



PRODUKTBESKRIVELSE

Sendix 5853/5873 er en serie robuste, absoluttkodede, SSI-akselgivere for krevende miljøer fra Kübler. Den robuste konstruksjonen med Safety-Lock™ og det fullt støpte huset sørger for at sensoren tåler krevende bruksområder hvor det stilles høye krav til sensoren. Det brede temperaturområdet kombinert med den høye beskyttelsesklassen gjør disse givene kan brukes i applikasjoner der store temperaturendringer oppstår. LED-indikatoren sørger for diagnose på stedet, og sparer tid i feilsøking.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vill gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel Axel-version		5853. A B C D . E F G H	
A Flens		C Interface/Matespenning	
1 = Klemflens, IP65 Ø58 mm 3 = Klemflens, IP67 Ø58 mm 2 = Synkroflens, IP65 Ø58 mm 4 = Synkroflens, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratflens, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratflens, IP67 63,5 mm		1 = SSI, BiSS / 5 V DC 2 = SSI, BiSS / 10-30 V DC 3 = SSI, BiSS + 2048 ppv. SinCos / 5 V DC 4 = SSI, BiSS + 2048 ppv. SinCos / 10-30 V DC 5 = SSI, BiSS / 5 V DC, med sensorutgang 6 = SSI, BiSS + 2048 ppv. SinCos / 5 V DC, med sensorutgang 7 = SSI, BiSS + 2048 ppv. RS422 (TTL-komp.) / 5 V DC 8 = SSI, BiSS + 2048 ppv. RS422 (TTL-komp.) / 10-30 V DC 9 = SSI, BiSS + 2048 ppv. RS422 (TTL-komp.) / 5 V DC, med sensorutgang	
B Aksel (ØxL)			
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"			
D Kontakttype		E Kode	G Input/Output
1 = Aksiell kabel, 1 m, PVC A = Aksiell kabel, spesiallengde* PVC 2 = Radiell kabel, 1 m, PVC B = Radiell kabel, spesiallengde* PVC 3 = Aksiell M23-kontakt, 12-pin 4 = Radiell M23-kontakt, 12-pin 5 = Aksiell M12-kontakt, 8-pin 6 = Radiell M12-kontakt, 8-pin		B = SSI, binær C = BiSS, binær G = SSI, gray	2 = SET, DIR input additional status output
		F Oppløsning	H Tillegg

* Spesiallengder A, B: 3, 5, 8, 10, 15 m

Bestillingsnøkkel tillegg .XXXX = Lengde i dm
Eks. 5853.122A.2048.0030 = Kabellengde 3 m

A = 10 bit	1 = Intet tillegg
1 = 11 bit	2 = Status LED
2 = 12 bit	3 = SET-knapp og status LED
3 = 13 bit	
4 = 14 bit	
7 = 17 bit	
C = 21 bit	

Bestillingsnøkkel Hullaksel-versjon		5873.(A)(B)(C)(D).(E)(F)(G)(H)	
(A) Flens		(C) Interface/Matespenning	
1 = Rotasjonsstopp, lang, IP65 2 = Rotasjonsstopp, lang, IP67 3 = Statorkobling, IP65 Ø65 mm 4 = Statorkobling, IP67 Ø65 mm 5 = Statorkobling, IP65 Ø63 mm 6 = Statorkobling, IP67 Ø63 mm E = Statorkobling, IP65 uten skrue F = Statorkobling, IP67 uten skrue G = Statorkobling, IP65 Ø72 mm		1 = SSI, BiSS / 5 V DC 2 = SSI, BiSS / 10-30 V DC 3 = SSI, BiSS + 2048 ppv. SinCos / 5 V DC 4 = SSI, BiSS + 2048 ppv. SinCos / 10-30 V DC 5 = SSI, BiSS / 5 V DC, med sensorutgang 6 = SSI, BiSS + 2048 ppv. SinCos / 5 V DC, med sensorutgang 7 = SSI, BiSS + 2048 ppv. RS422 (TTL-komp.) / 5 V DC 8 = SSI, BiSS + 2048 ppv. RS422 (TTL-komp.) / 10-30 V DC 9 = SSI, BiSS + 2048 ppv. RS422 (TTL-komp.) / 5 V DC, med sensorutgang	
(B) Hullaksel Ø			
3 = Ø10 mm K = Ø10 mm, konisk 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm 8 = Ø3/8" 9 = Ø1/2"			
(D) Kontakttype	(E) Kode	(G) Input/Output	
2 = Radiell kabel, 1 m, PVC B = Radiell kabel, spesiallengde* PVC E = Tangentiell kabel, 1 m, PVC F = Tangentiell kabel, spesiallengde* PVC 4 = Radiell M23-kontakt, 12-pin 6 = Radiell M12-kontakt, 8-pin	B = SSI, binær C = BiSS, binær G = SSI, gray	2 = SET, DIR input additional status output	
		(F) Oppløsning	(H) Tillegg
* Spesiallengder A, B: 3, 5, 8, 10, 15 m Bestillingsnøkkel tillegg .XXXX = Lengde i dm Eks. 5873.122A.2048.0030 = Kabellengde 3 m		A = 10 bit 1 = 11 bit 2 = 12 bit 3 = 13 bit 4 = 14 bit 7 = 17 bit C = 21 bit	1 = Intet tillegg 2 = Status LED 3 = SET-knapp og status LED

Ta kontakt med oss for pris og leveringstid på din variant.
;

TEKNISKE DATA

Akseldiameter maks	10 mm
Akseldiameter min	6 mm
Givertype	Absoluttkodet
Housing diameter	58 mm
IP-klasse	IP65, IP67

Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	5 V DC
Montering	Aksel
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C
Tilkobling	Kabel, M12-kontakt, M23-kontakt
Utgang	SSI
Versjon	Singleturn

