

ABSOLUTTKODET PULSGIVER SENDIX 5858 / 5878 CANOPEN

SERIE 5858 CANOPEN
Serie 5858 CANopen

- Husdiameter Ø58 mm
- CANopen
- Safety-Lock™
- Optisk



PRODUKTBESKRIVELSE

Sendix 5858 / 5878 fra Kübler er en serie single-turn feltbussensorer med CANopen. Disse givene er designet for krevende bruksområder hvor det stilles høye krav til sensoren. Safety-Lock™ og det støpte huset sørger for et robust skall. Det brede temperaturområdet kombinert med den høye beskyttelsesgraden gjør at sensoren er velegnet til bruk utendørs, og i applikasjoner hvor store temperaturendringer oppstår. Sendix 5858 / 5878 er tilgjengelig med LED-indikasjon, noe som letter sensordiagnostisering. Den har også en innstilt knapp for å lette kalibrering.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vill gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel		
Aksel-versjon	5858.ABCD.E1F	
Ⓐ Fläns	Ⓓ Kontakttype	Ⓔ Feltbuss profil
1 = Klemflens, IP65 Ø58 mm 3 = Klemflens, IP67 Ø58 mm 2 = Synkroflens, IP65 Ø58 mm 4 = Synkroflens, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratflens, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratflens, IP67 63,5 mm	1 = Radiell kabelgjennomføring 2 = 2 x M12-kontakt fast, uten busslås A = Radiell kabel, 2 m PVC B = Radiell kabel, spesiallengde* PVC E = 1 x radiell M12-kontakt, 5-pin F = 2 x radiell M12-kontakt, 5-pin I = 1 x radiell M23-kontakt, 12-pin J = 2 x radiell M23-kontakt, 12-pin	21 = CANopen encoder profile DS406 V3.2
Ⓑ Aksel (ØxL)		Ⓕ Tillegg
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	* Spesiallengder B: 3, 5, 8, 10, 15 m Bestillingsnøkkel tillegg .XXXX = Lengde i dm Eks. 5853.122B.2113.0030 = Kabellengde 3 m	2 = Intet tillegg 3 = SET-knapp
Ⓒ Interface/Matespenning		
2 = CANopen DS301 V4.02 / 10-30 V DC		





Bestillingsnøkkel	
Hullaksel-versjon	5878.ABCD.E1F

Ⓐ Flens	Ⓓ Kontakttype	Ⓔ Feltbuss profil
1 = Rotasjonsstopp, lang, IP65 2 = Rotasjonsstopp, lang, IP67 3 = Statorkobling, IP65 Ø65 mm 4 = Statorkobling, IP67 Ø65 mm 5 = Statorkobling, IP65 Ø63 mm 6 = Statorkobling, IP67 Ø63 mm	1 = Radiell kabelgenomføring 2 = 2 x M12-kontakt fast, utan busslock A = Radiell kabel, 2 m PVC B = Radiell kabel, speciallängd* PVC E = 1 x radiell M12-kontakt, 5-pin F = 2 x radiell M12-kontakt, 5-pin I = 1 x radiell M23-kontakt, 12-pin J = 2 x radiell M23-kontakt, 12-pin	21 = CANopen encoder profile DS406 V3.2
Ⓑ Hullaksel Ø		Ⓕ Tillegg
3 = Ø10 mm 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm 8 = Ø3/8" 9 = Ø1/2"	* Spesiallengder B: 3, 5, 8, 10, 15 m Bestillingsnøkkel tillegg .XXXX = Lengde i dm Eks. 5853.122B.2113.0030 = Kabellengde 3 m	2 = Intet tillegg 3 = SET-knapp
Ⓒ Interface/Matespenning		
2 = CANopen DS301 V4.02 / 10-30 V DC		

Ta kontakt med oss for pris og leveringstid for din variant.
;

TEKNISKE DATA

Akseldiameter maks	10 mm
Akseldiameter min	6 mm
Givertype	Absoluttkodet
Housing diametre	58 mm
IP-klasse	IP65, IP67
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Montering	Aksel
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	Kabel, M12-kontakt, M23-kontakt
Utgang	CANopen
Versjon	Singleton



Bus terminal cover with terminal box (type of connection II)	
Direction	CAN_Ground CAN_Low (+) CAN_High (-) 0 V power supply +5V power supply +5V CAN_Low (+) CAN_High (-) CAN_Ground
Signal	CL CH CL CH CL CH CL CH CL CH
Abbreviation	CG CL CH CL CH CL CH CL CH CL CH
Cable colour	WH BN YE GN GF
Cable connection (type of connection A)	
Direction	0 V power supply +5V CAN_Low (+) CAN_High (-) CAN_Ground
Signal	0 V +V CL CH CG
Abbreviation	WH BN YE GN GF
Cable colour	WH BN YE GN GF
Connector M23 (type of connection I) or M12 (type of connection I)	
Direction	0 V power supply +5V CAN_Low (+) CAN_High (-) CAN_Ground
Signal	0 V +V CL CH CG
Abbreviation	10 12 2 7 3
M23 PIN assignment	10 12 2 7 3
M12 PIN assignment	3 2 5 4 1
Bus terminal cover with Connectors 2 x M12 (type of connection 2, F or J)	
Direction	CAN_Ground CAN_Low (+) CAN_High (-) 0 V power supply +5V power supply +5V CAN_Low (+) CAN_High (-) CAN_Ground
Signal	CL CH CL CH CL CH CL CH CL CH
Abbreviation	CG CL CH CL CH CL CH CL CH CL CH
M23 PIN assignment	1 5 4 3 2 3 2 5 4 1
M12 PIN assignment	1 5 4 3 2 3 2 5 4 1

