

INKLINOMETER IN88

1- og 2-dimensjonal med CANopen

IN88.1721.121

Inklinometer IN88, 1-dim, 360°, CANopen

- Filterinnstilling med parametere
- Mulighet for redundant design ved stabling
- IP67 / IP69k
- Måleområde $\pm 85^\circ$, med nøyaktighet $\pm 0,2^\circ$
- Robust design



PRODUKTBESKRIVELSE

IN88 med CANopen-grensesnitt. Enten 1xM12-kontakt for drop-liner eller 2xM12 for CAN IN / CAN OUT.

Aluminiumshuset muliggjør redundante løsninger gjennom stabling av enheter. Sensoren finnes for både 1-dimensjonal og 2-dimensjonal måling. IN88 har et programmerbart filter med mulighet for å skape et stabilt og pålitelig signal. Det er mulig å øke sikkerheten ved hjelp av et innebygd grensesnitt. Den høye IP-klassifiseringen og det utvidede temperaturområdet gjør det ideelt for, for eksempel, mobile applikasjoner som kranbiler, tømmerbiler og skogsmaskiner.

Ta kontakt med oss for flere varianter av IN88.

TEKNISKE DATA

Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Måleområde	1-dim 360°
Oppløsning	0.01°
Polaritetsbeskyttelse	Ja
Strømforbruk maks.	0,07 A
Tilkobling	M12-kontakt

