



0166 / 0169 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0166403031011

Trykkbryter 0,1..1Bar G1/4" NO NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0166 / 0169-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med flatstift.

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 (IP54 med gummihette)
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,1 bar
Arbeidsområde maks.	1 bar
Trykk maks.	400 bar
Funksjon	Normalt åpen
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II

Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	90 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet

