



SERIE 222

Dampventil

SCE222B093

Magnetventil for damp 2/2 NC 3/8" 230V AC 10,5W
Ø16 mm

- G3/8"- G1 1/2"
- NC-funksjon
- Opp til +150 °C
- 0-3,5 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	16 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Vekt	1,2 kg

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk damp maks.	3,5 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	10,5 W
Flow maks.	43,3 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,6

GENERELL INFO

Materiale tetninger	EPDM
Materiale ventilhus	Messing
Mediateperatur fra	-20 °C
Mediateperatur til	150 °C
Medie	Varmt vann og damp
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	60 ms
Responstid tilslag	15 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Type ventil	Magnetventil

