



SLANGEKLEMMEVENTIL, NO OG NC

Serie S305-306

S30705Z130A13

Slangeklemmeventil 3/2 U, 4,8/7,9 mm, 24 V DC, 13 W

- Bare slangen er i kontakt med media
- For næringsmiddel og medisinske applikasjoner
- Lydløs funksjon
- 12-24VDC



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	3/2
Funksjon 2	Universal
Vekt	0,42 kg

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	0,8 bar
Differansetrykk min.	0 bar

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN A 43650
Effekt	13 W
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
Medie	Luft, gass, vann, olje samt medie kompatible med silikon (VMQ)
IP-klasse	IP65
Spennning DC	24 V
Materiale fjær	Rustfritt stål

Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Forniklet messing
Materiale spole	PET
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Klemkraft maks.	0,85 kg
Slangediameter innv.	4,8 mm
Materiale klemmekanisme	POM
Slangediameter utv.	7,9 mm
Anbefalt slange	Silikon (VMQ), maks. 50 Shore A

