

AS-DP ØKONOMI

Differansetrykk transmitter

ASDP02.5.100

0..2,5Bar 0-10V 2xM20x1,5 DIN-A

- Maks. range 0... 25 Bar
- 0-10V eller 4-20mA
- Luft, vann, olje og gass
- Minste span 1 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

AS-DP serien i fra produsent [Aplisens](#), er en robust og allsidig differansetrykk transmitter med god nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk av luft, vann, olje og gass.

Standard trykkområder: 0-1, 0-2,5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16 og 0-25 bar

- M20x1,5 eller 1/4"NPT-F prosesstilkoblinger
- Statisk trykk : 6x range, maks. 40 bar

Finnes ikke versjonen du er ute etter, vennligst ta kontakt.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min.	0 bar
Trykkområde maks.	2,5 bar
Statisk trykk	15 bar
Signaltype	0-10 V
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Tilkobling	M20x1,5

Avvik maks.	0,4 %
Materiale hus	SS304
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	13 V DC
Matespenning DC maks.	30 V DC
Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Mediatemperatur fra	-25 °C
Mediatemperatur til	120 °C