

## VENTILKONTAKT

Form A - lavt / høyt hus

18209TC4H1

DINA PG9, 2p+jord, gul led+varistor 24 V AC/DC

- Med eller uten lysdiode og transienbeskyttelse
- 2+jord / 3+jord
- 0-250 V AC/DC
- Vridbar innsats



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Antall poler                | 2+jord                     |
| Driftspenning               | 24 V AC/DC                 |
| Farge hus                   | Transparent                |
| Farge lysdiode              | Gul                        |
| IP-klasse                   | IP65                       |
| Kabeldiameter maks.         | 8 mm                       |
| Kabeldiameter min.          | 6 mm                       |
| Kabelgjennomføring          | PG9                        |
| Kontakttilkobling           | DIN-A 43650                |
| Krets                       | C4: LED & varistor         |
| Leder maks.                 | 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| LED-indikering              | Ja                         |
| Materiale pakning           | NBR                        |
| Materiale sentral           | Polyamid                   |
| Produsentens artikkelnummer | 1210640600                 |
| Skrue og pakning            | Profil NBR pakning & skrue |
| Strøm maks.                 | 16 A                       |

Temperaturområde fra -40 °C

Temperaturområde til 90 °C

