



SERIE L182 & L282

Servostyrt magnetventil

L182B01ZB12A1
Magnetventil 2/2 NC 3/8" 230V/50-60

- G3/8" - G1"
- NO / NC funksjon
- 0,35-16 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	20 bar
Tilkobling	G3/8"
Gjennomløp	13,5 mm
Vekt	0,32 kg
Viskositet maks.	37 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	16 bar
Differansetrykk min.	0,35 bar
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,5

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN B Ind. 43650
Effekt	4 W
Materiale tetninger	NBR

Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	90 °C
IP-klasse	IP67
Responstid frslag	670 ms
Responstid tilslag	70 ms
Spenning AC	230 V
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	NBR
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	PET
Materiale sete	Messing
Materiale interne deler	Messing, Rustfritt stål

