

PCE 28

Trykktransmitter

PCEG1000.X02
0..1000Bar 4-20mA 0,16% F-250-C Ex-d

- Opp til 1380 Bar
- 4-20mA / 0-10V
- Minste span 25 mbar
- Også i ATEX / IECEx
- Ex-ia / Ex-d



PRODUKTBESKRIVELSE

PCE 28 er en robust og allsidig trykktransmitter av ypperste kvalitet og god nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk, undertrykk og absolutt trykk av luft, vann, sjøvann, olje og gass.

- Sertifikat må bestilles separat
- Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

Trykktransmitter for sjøvann anbefaler vi på det sterkeste membran i materialkvalitet Hastelloy C.
Er det usikkerhet rundt materialkvalitet vs applikasjon, evt. hvilken IP grad som bør benyttes..ta kontakt.

Kan kalibreres i hvilken som helst range innenfor -1 til +1380 bar. Kan nullpunktjusteres, det anbefales å gjøre dette da transmitter er installert i applikasjon.

- Stort utvalg i el. tilkoblinger (IP65, IP66, IP67, IP68)
- Stort utvalg i prosesstilkoblinger
- DNV marine, oksygenvasket og SIL1 som opsjon
- ATEX / IECEx som opsjon (Ex-ia & Ex-d)

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min.	0 bar
Trykkområde maks.	1000 bar
Trykk	Relativt
Signaltype	4-20 mA
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel

IP-klasse	IP68
Kabellengde	3 m
Godkjenninger	Ex-d
Tilkobling	9/16-18UNF
Avvik maks.	0,16 %
Materiale hus	SS316L
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	8 V DC
Matespenning DC maks.	30 V DC
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	130 °C
Produsentens artikkelnummer	PCE28/EXD/0,16%/0..1000Bar/SGM/F-250-C Autoclave

