

APR-2000ALW SMART

Differansetrykk transmitter

APRG0001.000

ALW 0..1Bar 4-20mA/HART 2xM20x1,5

- Maks. range 0...70 Bar
- 4-20mA / Hart
- Luft, vann, olje og gass
- Minste span 1 mbar
- Også i ATEX / IECEx



PRODUKTBESKRIVELSE

APR-2000ALW Smart i fra produsent [Aplisens](#), er en robust og allsidig differansetrykk transmitter med meget høy nøyaktighet. Kan benyttes for relativt trykk og undertrykk av luft, vann, olje og gass.

Kan kalibreres til hvilket som helst trykkområde: fra -500 mbar til 70 bar (minste span 1 mbar)

Transmitteren kan settes til ønsket range i fra produsent, eller den kan kalibreres selv.

For å kalibrere denne selv trenger man en [converter](#) + en gratis [app](#) til mobiltelefon.

- DNV marine sertifisert som opsjon
- Oksygenvasket som opsjon
- Statisk trykk opp til 700 bar
- ATEX / IECEx som opsjon

I tabellen under er det kun et utvalg av ranger og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter, vennligst ta kontakt.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min.	0 bar
Trykkområde maks.	1 bar
Statisk trykk	40 bar
Signaltype	4-20 mA / Hart
Elektrisk tilkobling	M20x1,5
IP-klasse	IP66
Tilkobling	M20x1,5

Avvik maks.	0,075 %
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	10 V DC
Matespenning DC maks.	55 V DC
Omgivelsestemperatur fra	-25 °C
Omgivelsestemperatur til	85 °C
Mediateperatur fra	-40 °C
Mediateperatur til	120 °C
Produsentens artikkelnummer	APR2000/ALW/0-1/0-1BAR/P