



SERIE 222

Dampventil

SCE222D001

Magnetventil for damp 2/2 NC 3/8" 230V AC 16,7W
Ø16 mm

- G3/8" - G3/4"
- NC-funksjon
- Opp til +180 °C
- 0-9 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	16 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	40 °C
Vekt	1,3 kg

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	9 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	16,7 W
Flow maks.	40 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,4

GENERELL INFO

Materiale tetninger	PTFE
Materiale ventilhus	Messing
Mediateperatur fra	-20 °C
Mediateperatur til	184 °C
Medie	Varmt vann og damp
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	100 ms
Responstid tilslag	75 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Messing
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Materiale stempelring	PTFE karbonfylt
Type ventil	Magnetventil

