

## RETT KOBLING UTVENDIG GJENGE

Serie 1 000

1000 4/2.7-1/8

Hurtigkobling rett 4/2,7-slange 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Body shape           | I                 |
| Forpakningsstørrelse | 10 pc             |
| Gjengetype           | Konisk            |
| Godkjenninger        | PED, REACH, RoHS  |
| Materiale kropp      | Forniklet messing |
| Materiale mutter     | Forniklet messing |
| Materiale tetninger  | NBR               |
| Slangediameter innv. | 2,7 mm            |
| Slangediameter utv.  | 4 mm              |
| Temperaturområde fra | -20 °C            |
| Temperaturområde til | 80 °C             |
| Tilkobling           | G1/8              |



|                  | Stang   | A   | B    | L    | CH |
|------------------|---------|-----|------|------|----|
| 1000 4/2-7-1/8   | 4/2,7   | 1/8 | 7,5  | 23,0 | 12 |
| 1000 5/3-1/8     | 5/3     | 1/8 | 7,5  | 23,0 | 12 |
| 1000 6/4-1/8     | 6/4     | 1/8 | 7,5  | 25,6 | 12 |
| 1000 6/4-1/4     | 5/4     | 1/4 | 11,0 | 29,6 | 14 |
| 1000 6/4-3/8     | 6/4     | 3/8 | 11,5 | 30,0 | 17 |
| 1000 8/6-1/8     | 8/6     | 1/8 | 7,5  | 26,9 | 14 |
| 1000 8/6-1/4     | 8/6     | 1/4 | 11,0 | 30,9 | 14 |
| 1000 8/6-3/8     | 8/6     | 3/8 | 11,5 | 31,4 | 17 |
| 1000 8/6-1/2     | 8/6     | 1/2 | 14,0 | 34,0 | 22 |
| 1000 10/8-1/8    | 10/8    | 1/8 | 7,5  | 29,0 | 14 |
| 1000 10/8-1/4    | 10/8    | 1/4 | 11,0 | 33,0 | 14 |
| 1000 10/8-3/8    | 10/8    | 3/8 | 11,5 | 33,5 | 17 |
| 1000 10/8-1/2    | 10/8    | 1/2 | 14,0 | 36,5 | 22 |
| 1000 12/10-3/8   | 12/10   | 3/8 | 11,5 | 35,0 | 17 |
| 1000 12/10-1/2   | 12/10   | 1/2 | 14,0 | 38,0 | 22 |
| 1000 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | 1/2 | 14,0 | 40,0 | 22 |