



SERIE L133

Magnetventil

L133B07Z130A2
Magnetventil 2/2 NC 3/4" 230/50

- G3/8"-G1"
- NC funksjon
- 0-10 bar
- Messing



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie L133 er en enklere ventil enn serie 210. Denne er designet til bruk i lukkede systemer, som for eksempel åpne og stenge ventil i en smøreolje applikasjon. Fungerer også veldig bra til tømning / drenering av vannsystemer.

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	16 bar
Tilkobling	G3/4"
Gjennomløp	17 mm
Vekt	0,79 kg
Viskositet maks.	37 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Flowfaktor/Flowkoeffisient	4,5

GENERELL INFO

Elektrisk tilkobling	DIN A 43650
----------------------	-------------

Innkoblingseffekt	44 VA
Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	90 °C
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	400 ms
Responstid tilslag	100 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	NBR
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	PET
Materiale sete	Messing
Materiale interne deler	Messing, Rustfritt stål

