



SERIE 238

Servostyrt magnetventil

SCG238D101V

Magnetventil 2/2 NC 3/8" SS316 230VAC

- G3/8" - G2"
- NO / NC funksjon
- 0,3-16 bar
- Messing / SS316L



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serie magnetventiler i fra vår produsent [Asco](#) er velegnet for vann, luft, olje og gass. Ventilene kan fås med spole / kapsling til bruk i Ex-områder sone 1 og 2. Med vitonpakning kan de også klargjøres (vaskes) til bruk i oksygen applikasjoner.

- Utbyttbar spole mellom AC / DC spenning

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	12 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	13,5 mm
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	0,33 kg
Viskositet maks.	37 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk maks.	12 bar
-----------------------	--------

Differansetrykk min.	0,35 bar
Effektforbruk	4 W
Flow maks.	41,7 l/min

GENERELL INFO

Materiale ventilhus	SS316L
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	60 °C
Medie	Luft, gass, vann og olje
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	1000 ms
Responstid tilslag	300 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	FPM
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	SS316L
Manuell overstyring	Nei