



PILOTVENTIL, 3/2-FUNKSJON

Serie 189

18990001

Pilotventil 3/2 EI-fjær NC Serie 189 uten spole

- Flow opp til 50 NI/min
- 0-10 bar
- Låsbar MO-funksjon
- For banjo eller basplate



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco sin ventil "189" serien passer utmerket som pilotventil til ISO1, ISO2 og ISO 3 ventiler. Den kan også monteres direkte på en basplate.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Flow maks.	56 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	0,8
Funksjon	3/2, Elstyrt med fjærretur, Normalt stengt
Gjennomløp	1,5 mm
IP-klasse	IP65
Manuell overstyring	Ja
Materiale hus	PA
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Medie	Trykkluft

Montering	Basplate
Responstid	10 ms
Spoletype	Størrelse 22
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling port 3	M5
Trykk maks.	16 bar
Type ventil	Elektrisk styrt
Vekt	0,12 kg

