



HURTIGAVLUFTNING- /MYKSTARTVENTIL

Serie 652

G652A6S92GA0000

Hurtigavlufning/Mykstart, 3/2-funksjon, 1/4", uten pilot

- Pilotstyrt avluftningsventil
- Tilkobling G1/4" til G1/2"
- Integrert manometer
- Pilotventil og spole bestilles separat



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco sin hurtigavlufning/mykstartventil brukes for hurtig avlufning av systemet nedstrøms ved stans eller feil på anlegget. Mykstartsventilen sikrer en rolig oppstart av systemet igjen.

Med denne enheten istallert i systemet, ivaretar du maskindirektivets krav om sikkerhet.

Spesialutgaver.

- Ferdigmontert med pilotventil
- Ferdigmontert med veggfeste
- Rundt manometer
- FPM tetninger
- Lave temperaturer -40°C
- Høye temperaturer 80°C
- ATEX-godkjent, Zone 1-21

CUTR-certifikat (EAC)

TEKNISKE DATA

Flow maks.	2100 l/min
Funksjon	3/2, Hurtigavlufning/mykstart
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA
Materiale sete	PTFE
Materiale setestetning	NBR

Materiale tetninger	NBR
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Mediateperatur fra	-10 °C
Mediateperatur til	50 °C
Montering	Blokkmontasje, Uavhengig
Pilottrykk maks.	10 bar
Pilottrykk min.	2,75 bar
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	G1/4
Vekt	0,661 kg

