

**T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG  
GJENGE VRIDBAR**

Serie 57 000


57216 4-M5

Innstikkskobling T 4 mm-slange M5

- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Body shape                | T                 |
| Slangediameter utv.       | 4 mm              |
| Tilkobling                | M5                |
| Gjengetype                | Metrisk           |
| Materiale kropp           | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Forniklet messing |
| Materiale pakning         | NBR               |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykkområde min.          | -0,99 bar         |
| Trykkområde maks.         | 80 bar            |
| Forpakkingsstørrelse      | 10 pc             |



|                 | A        | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|-----------------|----------|------|------|------|-----|-----|------|
| 57216 4-M5      | M5       | 5,0  | 34   | 16,8 | 9   | 8   | 10   |
| 57216 4-1/8     | 1/8      | 6,0  | 34   | 17,1 | 9   | 13  | 10   |
| 57216 4-1/4     | 1/4      | 8,0  | 34   | 18,8 | 9   | 16  | 10   |
| 57216 5-M5      | M5       | 5,0  | 40   | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 57216 5-1/8     | 1/8      | 6,0  | 40   | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57216 6-M5      | M5       | 5,0  | 42   | 18,6 | 11  | 11  | 12,5 |
| 57216 6-1/8     | 1/8      | 6,0  | 42   | 18,4 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57216 6-1/4     | 1/4      | 8,0  | 42   | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57216 6-M12X1   | M12x1    | 8,0  | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57216 6M12X1,25 | M12X1,25 | 8,0  | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57216 6-M12X1,5 | M12x1,5  | 8,0  | 42   | 20,3 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57216 8-1/8     | 1/8      | 6,0  | 45   | 22,7 | 13  | 13  | 14,5 |
| 57216 8-1/4     | 1/4      | 8,0  | 45   | 23,0 | 13  | 16  | 14,5 |
| 57216 8-3/8     | 3/8      | 9,0  | 45   | 25,0 | 13  | 20  | 14,5 |
| 57216 8-1/2     | 1/2      | 10,0 | 45   | 26,4 | 13  | 25  | 14,5 |
| 57216 10-1/4    | 1/4      | 8,0  | 53   | 26,7 | 14  | 16  | 17,5 |
| 57216 10-3/8    | 3/8      | 9,0  | 53   | 26,2 | 14  | 20  | 17,5 |
| 57216 10-1/2    | 1/2      | 10,0 | 53   | 27,7 | 14  | 25  | 17,5 |
| 57216 12-3/8    | 3/8      | 9,0  | 62,6 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 57216 12-1/2    | 1/2      | 10,0 | 62,6 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |
| 57216 14-3/8    | 3/8      | 11,5 | 62,6 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 57216 14-1/2    | 1/2      | 14,0 | 62,6 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |