

PNEUMATIKVENTIL, 3/2-FUNKTSJN NC, 1/8"

Serie 520

52000194
Pneumatikkventil 3/2 1/8" El-differensial 24VAC
Singelmont



- Flow opp til 400 l/min
- 1,5-8 bar
- Ventilbredde 18mm
- Fristående eller for basplate

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil som egner seg for styring av mindre sylindere opp til 25-40mm i diameter.

Alle ventilene kan monteres frittstående eller på basplate.

Ventilen leveres med spole og kabelkontakt type DIN C for kabeldiameter 4-6mm.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	8 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	1,6 W
Flow maks.	400 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	5,7
Funksjon	3/2, Elstyr med differensialretur, Normalt stengt
Gjennomløp	4 mm
IP-klasse	IP65
Manuell overstyring	Nei
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Messing, Polyamid
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale spole	Termoplast
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser

Montering	Uavhengig
Responstid fraslag	15 ms
Responstid tilslag	45 ms
Spenning AC	24 V
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	1/8" BSP
Trykk maks.	8 bar
Type ventil	Elektrisk styrt
Vekt	0,085 kg

