



0184 / 0185 - SERIEN

Trykkbryter

0184461031012

Trykkbryter 10..100Bar G1/4" SPDT NBR DIN-A

- DIN-kontakt
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0184 / 0185-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med DIN-A kontakt. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP65 med kabelkontakt
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	10 bar
Arbeidsområde maks.	100 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR

Materiale membran	NBR
Mediaterperatur fra	-40 °C
Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±3,0-5,0
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	130 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet

