



0184 / 0185 - SERIEN

Trykkbryter

0184457031020

Trykkbryter 0,5..5Bar G1/4" SPDT NBR DIN-A

- DIN-kontakt
- SS303
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til 200 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0184 / 0185-serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i rustfritt stål med DIN-A kontakt. Suco har et godt utvalg av trykkbrytere for luft, vann, olje og gass.

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP65 med kabelkontakt
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad

Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,5 bar
Arbeidsområde maks.	5 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	SS303
Materiale medieberørte deler	NBR, SS303

Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet



