



SERIE 290

Motorstyrt skråseteventil

E290C52V0KA00VW

Motorstyrt Skråseteventil 2/2 NC 3/8" 230V AC Ø10mm
NBR

- G3/8" - G3/4"
- NC-funksjon
- 0-6 bar
- SS316
- Mykstengende



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Gjennomløp	10 mm
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,5 kg
Viskositet maks.	600 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	6 bar
Differansetrykk maks.	6 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Differansetrykk olje maks.	6 bar

Differansetrykk vann maks.	6 bar
Effektforbruk	12 W
Flow maks.	45 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,7

GENERELL INFO

Materiale pakkboks	Glassfiberarmert, PBT
Materiale pakkbokstetning	NBR
Materiale Stempelstangskrape	NBR
Materiale stempeltetning	NBR
Materiale ventilhus	SS316L
Mediateperatur fra	-10 °C
Mediateperatur til	90 °C
Medie	Luft, vann, olje
Godkjenninger	RoHS II
IP-klasse	IP65
Manøvreringstid	<1,3 s (åpning) / <1,3 s (stengning)
Spennig AC	230 V
Materiale stempel	SS316L
Type ventil	Seteventil

