



0140 / 0141 - SERIEN

Trykkbryter

0140459031009

Trykkbryter 10..20Bar G1/4" SPDT NBR

- Skrutilkobling m/kabelkontakt
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +150 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

0140 / 0141 - serien i fra produsent [Suco](#), er en kompakt bryter i forsinket stål med skrutilkobling og kabelkontakt .

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP65
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Alle trykkbryterne vi tilbyr kan justeres mellom arbeidsområde min og arbeidsområde maks.
Om ønskelig kan vi kalibrere trykkbryteren til ønsket trykk (husk stigende eller fallende trykk)

All relevant dokumentasjon til trykkbryter finnes [her](#)

Komplett produktprogram, flyers, manualer etc, klikk [her](#)

Bruk filteret under for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	10 bar
Arbeidsområde maks.	20 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	DIN

IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Forsinket stål
Materiale medieberørte deler	Forsinket stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	2 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±1,0
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g
Funksjon	Mekanisk
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet

